

INYECCIÓN  
DIRECTA  
AL CORTE



ventas@vizyonindustrial.com  
m  
Av. El Ejército 1180 of 901  
Magdalena del Mar

<b>AENOR</b>	<b>AENOR</b>	<b>AENOR</b>
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001

www.vizyonindustrial.com

T. 511 981 416 637 / 511 946 164 425

GC-RG009

25/08/2021

V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018



Modelo S13-2 TEXANA

Disponibilidad de  
tallas

DESDE  
**34**  
HASTA  
**45**

\*Peso referencial del par en talla 41 es de 1.4Kg



ELECTRIC  
HAZARD



ANTICLAVO



OIL RESISTANT



SMARTEC AIR



ANTIDESLIZANTE



CUERO  
HIDROFUGADO



PUNTA DE  
SEGURIDAD

## DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

**CUERO:** Cuero NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón.

**FORRO:** En la talonera, **SMARTEC AIR**® importado, tejido hidrofílico de tres capas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm2/h). Gramaje: 317gr/m2. Certificación OEKO-TEX.

**FALSA:** MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1

**PLANTILLA:** Plantilla Comfortho.

**PLANTA:** Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a aceites y a la abrasión con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM F 2413:2018 color marrón.

**PUNTERA:** De **COMPOSITE**®, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.



### GARANTÍA:

**Vizyon Industrial** garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.

### DISPOSICIÓN FINAL:

Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.



Los calzados con planta de **POLIURETANO** no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado **HIDROLISIS**.

### EMPAQUE DEL PRODUCTO:



Presentación en caja de material 100% reciclado.

