

INYECCIÓN
DIRECTA
AL CORTE

VIZYON
INDUSTRIAL

ventas@vizonindustrial.com
Av. El Ejército 1180 of 901
Magdalena del Mar

AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001

www.vizonindustrial.com T. 511 991302468 / 511 977849553

GC- RG009

25/08/2021

V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018



Modelo N11-2 WALKER

Disponibilidad de tallas

DESDE **34**
HASTA **45**

*Peso referencial del par en talla 41 es de 1.3Kg



ELECTRIC HAZARD



SMARTEC AIR



ANTICLAVO



OIL RESISTANT



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

CUERO: Cuero BOX CALF de 2.0 a 2.2 mm de espesor de color café.

FORRO: SMARTEC AIR ® importado, tejido hidrofílico de tres capas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm²/h). Gramaje: 317gr/m². Certificación OEKO-TEX.

FALSA: MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1.

PLANTILLA: Plantilla Comfortho.

PLANTA: Poliuretano inyectado directo a la capellada, con recubrimiento de la puntera, liviano, antideslizante, resistente a óleos y a la abrasión según NTP ISO 20345:2017 5.8.3 con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM F 2413:2018, color marrón.

PUNTERA: De COMPOSITE®, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.



GARANTÍA:

Vizyon Industrial garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.

DISPOSICIÓN FINAL:

Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.
⚠️ Los calzados con planta de POLIURETANO no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado HIDROLISIS.

EMPAQUE DEL PRODUCTO:



Presentación en bolsa 100% biodegradables fabricado con la tecnología D2W y/o caja biodegradable para el cuidado del medio ambiente

