

CAMISA IGNÍFUGA VIZYON FR JIT11

CLASE 2 ATPV 11 CAL/CM2

Material

Tejido liviano de sarga 100 % algodón resistente a las llamas. El peso del tejido es de 7 oz. El tejido cumple con la norma ASTM F1506 para arco eléctrico y NFPA 2112 (ASTM F1930) para fuego repentino. La clasificación de arco eléctrico (ATPV) es de 11 cal/cm² y cumple con la clasificación HRC 2. La prenda cumple con la norma NFPA 2112/HRC 2 y está CERTIFICADA por UL. El tejido está mercerizado y diseñado para proporcionar un encogimiento mínimo, máxima comodidad y una seguridad y durabilidad óptimas.

Diseño y Tamaño

Manga larga con puños. Abertura frontal de estilo occidental con botones a presión Pearl. Pliegues traseros con trabillas. 2 bolsillos en el pecho, con solapas y cierre a presión. Ranura para bolígrafo en el bolsillo izquierdo del pecho. Diseñado teniendo en cuenta la seguridad, el rendimiento, el estilo y el valor óptimos. Fabricado según las tablas de tallas estándar de EE. UU. Consulte la imagen de la tabla de tallas.

Normas

- Norma NFPA 2112 (ASTM F 1930) para incendios repentinos.
- Norma ASTM F1506 (D6413 + F1959) para arcos eléctricos. HRC 2 (ATPV de 11 Cal/cm²).
- Certificación UL (verifique las etiquetas para ver el sello UL).
- Todas nuestras prendas NFPA 2112/HRC 2 están identificadas mediante un sistema de etiquetado de 3 puntos.

Instrucciones de Lavado

Las telas de algodón ignífugas deben cuidarse bien para prolongar su vida útil y minimizar el encogimiento. Siga las instrucciones de lavado y cuidado. Nuestras telas están mercerizadas para minimizar el encogimiento. Sin embargo, se recomienda lavarlas a temperaturas suaves y con detergentes suaves para prolongar su vida útil y minimizar el encogimiento. Para prendas que se usan sobre otras prendas o para que queden más sueltas o cómodas o si sus prendas se someterán a lavados industriales de rutina, recomendamos una talla más grande de la prenda. No usar lejía o detergentes que contengan este compuesto. No secar al sol directamente, dejar secar en la sombra.

